

---

## **LAVE VAISSELLE A CHARGEMENT FRONTAL SL-550**



- Lave tous types d'assiettes, verres, coupes, couverts, etc.
  - Fonctionnement à l'aide d'un double système de bras d'aspersion tournants (supérieur et inférieur).
  - Programmateur avec cycle fixe.
  - Fabrication en acier inoxydable austénitique AISI- 304 2B et composants de toute première qualité.
  - Intérieur de la machine avec finitions arrondies : absence d'angles, évitant l'accumulation de saleté.
  - Diffuseurs de lavage encastrés en tube d'acier inox de 25 mm de diamètre : augmentation du débit d'eau utile de lavage et réduction des pertes dans le circuit hydraulique.
  - Diffuseurs de rinçage sans vis, de montage facile et d'aspect simple et propre.
  - Doseur de produit de rinçage incorporé.
  - Fond de la cuve incliné vers la vidange.
  - Boutons de commande étanches.
  - Thermostats de régulation de la cuve et chaudière et thermostat de sécurité de la chaudière de rinçage.
  - Dotation : 1 panier verres/tasses, 1 panier à assiette et 1 godet à couverts
  
  - Option: kit doseur de détergent, filtres supérieurs de lavage en inox, socle inox dimensions 615x570x440mm
-



ZA Porte du Béarn - RN 134  
Avenue Georges Pheasans  
64330 GARLIN  
Tél : 05. 59.04.70.80 Fax : 05.59.04.72.39  
E-Mail : [contact@cfiagro.com](mailto:contact@cfiagro.com)  
Site Internet : <http://www.cfiagro.com>

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES LAVE-VAISSELLE SL-550

Dimensions paniers	500x500mm
Hauteur de passage	330mm
Cycle fixe	180s
Rinçage eau froide	Non
Alimentation	230 volts / 50Hz / 3~
Puissance électrique	
Pompe électrique	550 watts / 0,75 Hp
Cuve de lavage	2500 watts
Chaudière de rinçage	4500 watts
Puissance totale	5050 watts
Dimensions extérieures	
Largeur	600mm
Profondeur	630mm
Hauteur	835mm
Poids net	63 kg