

## MACHINE A EMBALLER SOUS VIDE

### Conditionneuse sous-vide automatique,

barre de soudure 38 cm, carénage en inox.  
 Référence VIDELX38



### Conditionneuse sous-vide automatique,

barre de soudure 45 cm, carénage en inox.  
 Référence VIDMED45

### Conditionneuse sous-vide automatique,

barre de soudure 33 cm, carénage en inox  
 référence VIDV33AU



Référence machine	videlx38	vidv33au	vidmed45
Fonctionnement	auto	auto	auto
Matière carénage	inox	inox	inox
Dimension barre de soudure	38cm	33cm	45cm
Consommation barre de soudure	80 W	450W	80 W
Réglage durée de soudure	oui	oui	oui
Capacité d'aspiration professionnelle	15l/min	15l/min	30l/min
Puissance de dépression	800 mbar	800 mbar	800 mbar
Mécanisme de décompression	manuelle	auto	auto
Consommation de la pompe	100 W	40W	100 W
Manomètre de dépression	oui	non	oui
Témoin de dépression électronique	non	oui	non
Sortie pour aspiration conteneur intégré	oui	oui	oui
Dimensions machine	40x24x16 cm	39x29x14 cm	47x29x20 cm
Poids	13 000 g	7 000 g	16 000 g