

TRANCHEURS GC, GCP, GL



GC



GCP



GL

- fabrication en alliage spécial d'aluminium anodisé, hygiénique et anti-corrosif
- GC : transmission par courroie
- GCP : transmission par courroie. Trancheur professionnel avec anneau de protection, blocage du chariot et extracteur de lame. Moteur ventilé de grande puissance
- GL : transmission par engrenage. Trancheur professionnel avec anneau de protection, blocage du chariot et extracteur de lame. Moteur ventilé de grande puissance
- affûteur non extractible d'utilisation facile
- nettoyage facile
- régulation décimale de l'épaisseur de coupe
- plateau monté sur des bagues et des roulements auto-lubrifiants

Caractéristiques	GC 220	GC 250	GC 275	GC 300	GCP 300	GCP 350	GL-300	GL-350
Diamètre lame	220 mm	250 mm	275 mm	300 mm	300 mm	350 mm	300 mm	350 mm
Capacité de coupe (mm)	150x200	190x250	210x250	220x260	220x320	240x320	210x270	250x300
Épaisseur de coupe (mm)	0-10	0-15	0-15	0-15	0-13	0-13	0-15	0-15
Course de chariot (mm)	205	260	260	270	330	330	320	320
Puissance	250 W	300 W	300 W	300 W	450 W	500 W	430 W	430 W
Dimensions								
- largeur	470	580	580	600	690	710	800	800
- profondeur	380	470	470	480	510	570	560	580
- hauteur	340	370	380	420	440	470	460	480
Poids net	13 kg	17 kg	20 kg	27 kg	30 kg	30 kg	38 kg	42 kg